

Sistema MFP altamente efficiente per tutte le esigenze in azienda

Progettato per lavorare in ambienti di lavoro particolarmente esigenti e tenere il passo con le continue evoluzioni operative. Questa serie di MFP in bianco e nero facile da usare, sicura e produttiva - TASKalfa 7003i, 8003i e 9003i - ti stupirà. Grazie al pannello a sfioramento da 10,1" di nuova concezione, accedere a tutte le funzioni e ottenere esattamente i risultati desiderati è molto intuitivo e semplice. Per proteggere i tuoi dati, questi modelli sono dotati di varie funzionalità di sicurezza. Inoltre, la capacità carta massima in ingresso di 7.650 fogli e la capacità carta in uscita di 4.300 fogli è adatta per gestire i lavori di stampa più grandi e complessi.



TASKalfa 7003i



Sistema multifunzione B/N A3

70 ppm formato A4

Risoluzione 1200 x 1200 dpi

Specifiche TASKalfa 7003i

INFORMAZIONI GENERALI

KYOCERA TASKalfa Multifunzione Laser B/N, piattaforma di sviluppo software HyPAS™

Pannello di controllo: Display a sfioramento a colori da 10,1 pollici, altoparlanti per notifica lavoro, inclinazione 15°-90°

Velocità di stampa: Fino a 70/35 pagine al minuto A4/A3, velocità in fronte-retro: 70 pagine al minuto, A4

Risoluzione: 1.200 × 1.200 dpi (stampa), 600 × 600 dpi (scansione/copia)

Tempo di riscaldamento: Circa 30 secondi o meno dall'accensione

Tempo di uscita prima stampa: Circa 4,8 sec. o inferiore

Tempo di uscita prima copia: Circa 4,2 sec. o inferiore (alimentatore)

Processore: NXP QorIQ T1024 (Dual Core) 1,4 GHz

Memoria: Standard/Max 4,5 GB, SSD 8 GB + HDD 320 GB

Interface standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 × Interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, supporto 802.3az), NFC tag, 2 slot eKUIO per print server interno opzionale o per fax system opzionali, slot per scheda SD opzionale

Accounting integrato: 1.000 codici dipartimentali

Dimensioni (L × P × A): 750 mm × 822 mm × 1.234 mm

Peso: Unità principale circa 150 kg

Alimentazione elettrica: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Absorbimento elettrico: Modo: stampa/copia 1.110 W, modo risparmio energetico: 100 W, modo pronto: 110 W, modo a riposo: 0,7 W

Rumorosità (livello di pressione sonora ISO 7779 distanza di misurazione di 1 metro):

Copia/Stampa: 54,2 dB(A) L_{pA}, modo stand-by: 33,8 dB(A) L_{pA}

Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE. Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su uno spessore di max 0,11 mm. Utilizzare carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: Vassoio bypass multi-uso: 150 fogli, 60-300 g/m² (banner 136-165 g/m²), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (98 × 148 - 297 × 432 mm), Banner max. 305 × 1.220 mm; cassette carta universali standard: 2 × 500 fogli, 60-256 g/m², A3+, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio; cassette alta capacità: 2 × 1.500 fogli, 60-256 g/m², A4, B5. Capacità carta massima con opzioni: 7.650 fogli A4

Alimentatore di originali: (scansione fronte-retro in un unico passaggio) 270 fogli, 35-220 g/m² (solo fronte), 50-220 g/m² (fronte-retro), A6R-Banner fino a 2.200 mm

Unità fronte-retro standard: 60-256 g/m², A5R-305 × 457 mm

Capacità carta in uscita: Separatore lavori standard 70 fogli; opzionale copy tray (D): vassoio superiore 100 fogli, vassoio inferiore 250 fogli; massima capacità in uscita con opzioni 4.300 fogli.

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF, XPS/OpenXPS, PML

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi MAC OS X Versione 10.9 o superiore, UNIX, LINUX, e altri sistemi operativi a richiesta.

Font/codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 79 font scalabili

Caratteristiche di stampa: PDF Direct Print criptato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controllo e mantieni, stampa privata, archiviazione lavori e funzionalità gestione lavori.

Supporto stampa mobile: AirPrint, Mopria, compatibilità Google Cloud Print, NFC, Direct Wi-Fi (opzionale), MyPanel e app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android

FUNZIONE COPIA

Formato max. originale: A3/Ledger

Copia continua: 1 - 9.999

Escursione Zoom: 25-400% con incrementi 1%

Rapporti di riproduzione: 5 Riduzioni/5 Ingrandimenti

Modo esposizione: Automatico, manuale: 16 passaggi

Regolazione immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, Mappa, documento stampato

Funzionalità: Una scansione-molte

stampe, fascicolazione elettronica,

2in1, 4in1, ripetizione immagine,

numerazione pagina, modo

copertina, copia opuscolo,

interruzione copia, sovrapposizione

modulo, spostamento margine,

selezione cassetto automatica, salta

pagina bianca, copia carta d'identità

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, TWAIN di rete, scansione WSD (WIA Driver di rete)

Velocità di scansione: (A4, 300 dpi, scansione fronte-retro) 220 ipm; (A4, 300 dpi, scansione solo fronte) 120 ipm

Risoluzione di scansione: 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi; 256 scale di grigio per colore

Formato massimo scansione: A3, Ledger, Banner fino 2.200 mm

Riconoscimento originale Testo, foto, testo + foto, testo leggero/ linee sottili, ottimizzato per OCR

Tipi di file: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF criptato, PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXML (OCR)

Funzionalità: Scansione a colori, Selezione Colore Automatica, Rubrica integrata, supporto Active Directory, Trasferimento dati criptato, invio multiplo (e-mail, fax, cartelle SMB/FTP, stampa) simultaneamente, Salta pagina bianca, Rimozione colore selezionato

FUNZIONE FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Tempo trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)

Velocità scansione: 2 secondi/foglio o inferiore

Rubrica: 2.000 nominativi

Risoluzione fax: Normale: 200 × 100 dpi, Fine: 200 × 200 dpi, Superfine: 200 × 400 dpi, Ultrafine: 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

Formato massimo originale: A3, Ledger, Banner fino a 1.600 mm

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

CONSUMABILI

Durata media del toner in stampa continua formato

A4, copertura 6 %

TK-6725 Toner Kit: toner nero microfine per 70.000 pagine A4

WT-861 vaschetta recupero toner: 600.000 fogli (copertura 6%)

Punti metallici: SH-10 per DF-7120, SH-12 per BF-730/BF-9100, SH-14 per DF-7130

OPZIONI

Fax System 12

Internet Fax Kit (A) (necessità di Fax System 12)

DT-730(B) Vassoio porta documenti

PF-730(B) Cassetti carta: 2 × 500 fogli, 60-256 g/m²; A5R-305 × 457 mm, folio

PF-740(B) Cassettoni carta: 2 × 1.500 fogli, A4, 60-256 g/m²; A4, B5, Letter

PF-7120 Cassettoni alta capacità: 3.000 fogli, 60-256 g/m²; A4, B5

PF-7130 Cassetto laterale multifornato: 1 × 500 fogli

DF-7110 Finisher documenti: Vassoio principale: max. 4.000

fogli A4 (3.000 fogli in caso di configurazione con BF-730),

max. 60-300 g/m², max. B5R-305 × 457 mm;

Vassoio secondario: 200 fogli A4, 60-300 g/m², A6R-305 ×

457 mm; Pinzatura fino a 65 fogli A4

DF-7130 Finisher documenti: Vassoio principale: max. 4.000 fogli

A4 (3.000 fogli in caso di configurazione con BF-9100), max.

52-300 g/m², max. B5R-305 × 457 mm; Vassoio secondario: 200

fogli A4, 52-300 g/m², A6R-305 × 457 mm; Pinzatura fino a 100

fogli A4

PH-7C/PH-7D Unità foratura: per DF-7110/DF-7130

MT-730(B) Sorter mailbox 7 scomparti: per DF-7110

BF-730 per DF-7110 Unità piegatura opuscolo e piegatura tripla:

piegatura a metà: 60-256 g/m²; A3, B4, A4R; opuscolo: max. 16

fogli (64 pagine, 60-90 g/m²); Piegatura senza pinzatura: max.

5 fogli (60-90 g/m²); Piegatura tripla: 60-105 g/m², A4R;

Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60-90 g/m²)

BF-9100 per DF-7130 Unità piegatura opuscolo e piegatura tripla:

piegatura a metà: 60-256 g/m²; A3, B4, A4R; opuscolo: max. 20

fogli (80 pagine, 60-90 g/m²); Piegatura senza pinzatura: max.

5 fogli (60-90 g/m²); Piegatura tripla: 5 fogli (60-90 g/m²)

Copy tray (D): Vassoio superiore 100 fogli, vassoio inferiore

250 fogli

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Supporta

varie tipologie di schede di autenticazione

NK-7120: Tastierino numerico

Keyboard Holder 10: Supporto tastiera

UG-33: supporto ThinPrint

UG-34: Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Banner Guide (A): Guida alimentazione carta banner fino a 10 fogli


Interfacce opzionali:

IB-35: Interfaccia Direct Wi-Fi

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)

IB-51: Interfaccia di rete wireless (802.11b/g/n)

TASKalfa 7003i è dotato di componenti estremamente durevoli che garantiscono un utilizzo efficiente e affidabile, per soddisfare le stringenti richieste degli ambienti di lavoro più impegnati. TASKalfa 7003i offre una produttività efficace e la massima flessibilità garantendo al contempo un impatto minimo sull'ambiente. Questo prodotto è conforme a Energy Star.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Monfalcone 15 - 20132 Milano - Italy

Tel +39 (02) 92179.1 - Fax +39 (02) 92179600

www.kyoceradocumentsolutions.it - E-mail: info@dit.kyocera.com



Kyocera Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni sono corrette al momento della stampa. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali

kyoceradocumentsolutions.it

Partner KYOCERA Document Solutions

DICEMBRE2019DSTASKALFA7003I/VER1.0