



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M8130cidn

SISTEMA MULTIFUNZIONE A COLORI
FORMATO A4/A3

SISTEMI "SMART" SOTTO OGNI PROFILO



- > Fino a 30/17 ppm A4/A3
- > Elevata produttività - stampa, copia, scansione a colori e funzione fax professionale
- > Installazione facile - operatività semplificata
- > Pannello a sfioramento a colori di facile uso, grazie al menu di navigazione wizard

- > Risparmio energetico, grazie ai bassi consumi
- > I componenti a lunga durata garantiscono efficienza e affidabilità
- > La piattaforma di sviluppo HyPAS™ consente un'elevata personalizzazione del sistema



ECOSYS è l'acronimo di ECOlogia, ECONomia e SIStema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione per quanto riguarda la manutenzione, l'amministrazione e i consumabili. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente il toner. Il concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro e la compatibilità in rete grazie al software di sistema integrato. I componenti a lunga durata permettono di risparmiare e di preservare l'ambiente.

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser, A colori, Piattaforma di sviluppo HyPAS™
Pannello di controllo: Display a sfioramento a colori 177,8 mm (7 pollici), altoparlanti per la notifica dei lavori
Topologia: Desktop
Velocità di stampa: Fino a 30 ppm A4, fino a 15 ppm A3
Velocità di stampa fronte/retro: 26 ppm, A4
Velocità di copia fronte/retro: 26 ppm, A4
Risoluzione: 1200 x 1200 dpi (stampa), 600 x 600 dpi (scansione/copia)
Tempo di riscaldamento: Massimo 30 secondi
Tempo di uscita prima stampa: Massimo 6,5 secondi in b/n, 8,3 secondi a colori
Tempo di uscita prima copia: Massimo 7,4 secondi in b/n (da alimentatore di originali), massimo 9,3 secondi a colori (da alimentatore di originali); massimo 6,5 secondi in b/n (da lastra di esposizione), massimo 8,3 secondi a colori (da lastra di esposizione)
Processore: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2 GHz
Memoria: standard 1,5 GB, max. 3GB + SSD 128GB
Interface standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host
Interface: Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT); opzionali: Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 slot eKUIO, per printer server interno opzionale o hard disc SSD e per fax system opzionale, slot SD Card opzionale, tag NFC
Accounting integrato: 100 codici dipartimentali
Dimensioni (L x P x A): 590 x 590 x 753 mm (incluso alimentatore di originali standard)
Peso: Circa 79 kg (con alimentatore di originali standard)
Alimentazione elettrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Absorbimento elettrico:
 Stampa: 600 W
 Copia: 600 W
 Modalità risparmio energetico: 40 W
 Modalità pronto: 70 W
 A riposo: 0,5 W
Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):
 Copia/Stampa in b/n: 53 dB (A)
 Copia/Stampa a colori: 54 dB (A)
 Stand-by: 34 dB (A)
Certificazioni: TÜV/GS, CE
 Questo dispositivo è prodotto da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta menzionate sono basate su fogli di carta con spessore massimo 0,11 mm. Vogliate utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in condizioni ambientali normali.
Capacità carta in ingresso:
 Bypass multiuso: 100 fogli, 60-256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, personalizzato (98 x 148 - 297 x 432 mm) Cassetto carta universale standard: 500 fogli, 60-256 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Massima capacità carta in ingresso con opzioni: 1.600 fogli
Unità fronte/retro: Standard, 60-220 g/m²
Alimentatore di originali con inversione standard: 50 fogli A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizzato (140 x 182 - 297 x 432 mm) Scansione solo fronte: 45-160 g/m², Scansione fronte/retro: 50-120 g/m²,
Capacità di uscita carta: Massimo 280 fogli 250 fogli a faccia in giù (vassoio principale) più 30 fogli (separatore lavori standard)

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE II c
Emulazioni: PCL6 (5e/XL), KPD L3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e Open XPS
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X Versione 10.5 o superiore Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta
Font/Codici a barre: 101 font scalabili (PCL 6, KPD L3, Windows Vista), 1 font Bitmap 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)
Caratteristiche di stampa: PDF Direct Print crittografato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantiene, stampa privata, archiviazione lavoro e funzionalità della gestione dei lavori
Supporto stampa mobile: KYOCERA Mobile Print app per iOS e Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, stampa Google cloud

FUNZIONI COPIA

Formato massimo dell'originale: A3/Ledger
Copia continua: 1-999
Zoom: 25-400% con incrementi dell'1%
Rapporti riduzione/ingrandimenti predefiniti: 5 Riduzioni / 5 Ingrandimenti
Modalità di esposizione: Automatica, manuale: 7 livelli
Regolazione immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, Mappa, documento stampato
Caratteristiche: Una scansione molte stampe, fascicolazione elettronica, zini, 4in1, prenotazione lavoro, stampa prioritaria, programmi, copia fronte-retro automatico, separazione copia, scansione continua, selezione cassetto automatica (con PF-470 o PF-471), controllo densità copia, eliminazione sbavature, copia carta d'identità, salta pagine bianche

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN di rete, WIA, scansione WSD
Velocità di scansione: 50 ipm (300 dpi, A4, b/n), 50 ipm (300 dpi, A4 a colori)
Risoluzione scansione: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 scale di grigio per colore
Formato massimo scansione: A3, Ledger
Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, testo leggero, ottimizzato per OCR
Tipi di file: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF criptato, PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u
Metodo di compressione: MMR /JPEG
Caratteristiche: Scansione a colori, rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptati, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, SMB/cartella FTP, stampa), salta pagine bianche

FUNZIONI FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: ITU-T Super G3
Velocità modem: Max. 33,6 kbps
Velocità di trasmissione: Max. 33,6 kbps
Velocità scansione: Massimo 2 secondi
Rubrica: 200 nominativi

Densità di scansione:

Normale: 8 dot/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100 dpi)
 Fine: 8 dot/mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi)
 Superfine: 8 dot/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi)
 Ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi)
 Mezzi toni: 256 scale di grigi
Formato massimo dell'originale: A3, Ledger
Metodo compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Ricezione in memoria: minimo 700 fogli
Caratteristiche: Fax di rete, trasmissione e ricezione in fronte/retro, trasmissione e ricezione criptata, trasmissione e ricezione polling, broadcast

CONSUMABILI

Durata toner in modalità di stampa continua secondo lo standard ISO/IEC 19798
Toner Kit TK-8115K: Toner microfine nero per 12.000 pagine A4
TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y: Toner microfine ciano, magenta, giallo per 6.000 pagine A4
 Capacità starter toner nero 3.000 pagine A4, Capacità starter toner ciano, magenta, giallo 1.500 pagine A4
Cartucce punti: SH-10, 5.000 x 3 cartucce

OPZIONI

Fax System 13

Gestione carta

PF-470 cassetto carta: Max. 500 fogli; 60-163 g/m² A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizzato (98 x 148 - 297 x 432 mm)
PF-471 cassetto carta: Max. 1.000 fogli; 60-163 g/m² A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizzato (98 x 148 - 297 x 432 mm)
DF-470* Finisher per documenti con AK-470, Max. 500 fogli A4; 60-163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizzato (98 x 148 - 297 x 432 mm), 3 posizioni di pinzatura, fino a 50 fogli A4 o 25 fogli A3
 *E' richiesta unità Bridge Unit AK-470 per utilizzare DF-470

Sicurezza: Data security kit (E):

Espansione di memoria: DDR3 1GB/2GB

HD6: SSD 32GB per una gestione documentale facilitata

HD7: SSD 128 GB per una gestione documentale facilitata

Scheda SD: per stampa form, font, logo, archiviazione macro e applicazioni HyPAS™

USB Flash Memory: Supporta stampa e scansione diretta di file PDF, XPS, TIFF, JPEG via interfaccia USB Host

UG-33: Supporto ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Supporto per varie tipologie di autenticazione. Card holder standard

Interfacce opzionali

IB-36: Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit Ethernet Board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Interfaccia di rete wireless 802.11/g/n

CB-470: Mobiletto di legno con vano porta carta, include rotelle

CB-472: Mobiletto di metallo con vano porta carta, include rotelle

GARANZIA

Garanzia di 1 anno standard ** KYOCERA garantisce i tamburi e i gruppi di sviluppo per 3 anni o 200.000 pagine (a seconda della situazione che si verifica prima), a patto che il dispositivo sia utilizzato e mantenuto secondo le istruzioni tecniche.



Estensioni della garanzia fino a 5 anni disponibili per il prodotto e le opzioni.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A Via Monfalcone 15 - 20132 Milano - Italia
 www.kyoceradocumentsolutions.it - info@dit.kyocera.com

* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Le informazioni sono esatte al momento della stampa. Tutti gli altri marchi e nomi dei prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti.

** Può variare a seconda del paese

BUSINESS PARTNER AUTORIZZATO KYOCERA

KYOCERA
 Document Solutions